

# ClickShare CX-30

Удобная беспроводная система конференц-связи для малых и средних переговорных комнат и конференц-залов



- Полная поддержка собственных устройств пользователей
- Удаленное сотрудничество с помощью устройства Button или приложения для ПК
- Совместимость с различными устройствами, платформами конференц-связи, периферийными аудио- и видеоустройствами.
- Повышенная безопасность с подключением и управлением через облако
- Полная

Чтобы гибридные совещания проходили эффективнее, участники должны быть вовлечены и мотивированы. ClickShare CX-30 от Barco предлагает удобную беспроводную систему для конференц-связи одним щелчком мыши, позволяющую объединять команды, где бы они ни находились. Система ClickShare CX-30 совместима с любым ПК, ноутбуком или компьютером Mac под управлением операционных систем Windows, Android или iOS. Это решение позволяет превратить малые и средние переговорные комнаты в инновационные смешанные конференц-залы.

Узнайте, что нового в последней версии обновления ClickShare

Работайте вместе, обсуждайте идеи, взаимодействуйте с удаленными участниками и наслаждайтесь интерактивными смешанными совещаниями благодаря функциям пояснения, комментирования и сенсорного ввода.

## Проводите собственные совещания

ClickShare CX-30 обеспечивает беспроводную конференц-связь одним щелчком мыши. Наша универсальная беспроводная система для конференц-залов позволяет начать смешанное совещание с ноутбука, используя любой инструмент для конференц-связи для удобного проведения собственных совещаний (BYOM).



Войдите в конференц-зал и автоматически подключитесь к установленным в нем устройствам, включая камеры, микрофоны, динамики и звуковые панели. Организуйте смешанную совместную работу одним щелчком мыши.

### **Проведение смешанных совещаний без привлечения ИТ-специалистов**

Вы определяете подход к совместной работе для вас и ваших гостевых пользователей. Выполните простое подключение с помощью кнопки ClickShare Button и выберите интеллектуальные целевые процессы для совместной работы в основе приложения ClickShare, чтобы сделать совещания понятными и интерактивными.

Используйте целый спектр интерактивных функций, таких как отображение содержимого на мониторе конференц-зала, комментирование, пометки и поддержка сенсорного ввода. ClickShare CX-30 — это полностью интегрированная универсальная беспроводная система конференц-связи, подготовка которой к работе занимает меньше семи секунд. Систему ClickShare может использовать любой участник, в том числе посетители и гостевые пользователи. Кроме того, она работает с огромным спектром решений от совместимых брендов и партнеров.

### **Улучшенные смешанные совещания? Да! Интеллектуальные и понятные процессы для совместной работы в приложении ClickShare**

Интеллектуальные тематические процессы совещаний делают работу простой и удобной. Войдя в конференц-зал, вы сразу можете увидеть, свободен он или забронирован. Автоматически подключайтесь к конференц-залу (ультразвуковое обнаружение приближения PresentSense) или подключите устройство Button. ClickShare подскажет нужные действия и организатору, и участнику (HostFlow). Начните совещание из личного календаря одним щелчком мыши (One-Click-Join). Выведите свою презентацию на экран, параллельно отслеживая видео участника, присутствующего удаленно (ConferenceView). Демонстрируйте весь экран или окно приложения, сохраняя конфиденциальность своего экрана ноутбука для ведения заметок. Когда вы завершаете разговор, монитор конференц-зала работает в качестве цифровой вывески.

### **Соответствие вашей организации**

Благодаря набору удобных для ИТ-специалистов функций ClickShare Conference отлично подойдет для любой корпоративной среды. ClickShare Conference с превосходной системой безопасности легко интегрируется с любой ИТ-сетью. Платформа XMS Cloud Management обеспечивает простое удаленное управление устройствами, максимальное удобство для пользователей и точные аналитические данные для управления вашим цифровым рабочим местом.

Если у вас возникнут практические вопросы о сетевой интеграции серии ClickShare Conference, обратитесь в нашу службу технической поддержки или свяжитесь со своим представителем Barco

Вы можете без промедления установить ClickShare в конференц-залах благодаря высокому уровню складских запасов для всех моделей.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ****CLICKSHARE CX-30**

<b>Размеры базового блока ClickShare</b>	
<b>Размеры (ВхШхГ)</b>	34 x 135 x 135 мм
<b>Электропитание</b>	Стандартный штепсель 110/220 В перем. тока
<b>Энергопотребление</b>	Эксплуатация: 5–10 Вт, макс. 24 Вт
<b>Вес</b>	900 gr
<b>Общие характеристики</b>	
<b>Операционная система</b>	Windows 10 и более поздней версии macOS 11 (BigSur) и более поздней версии. Android 11 и более поздней версии (приложение ClickShare) iOS 14 и более поздней версии (приложение ClickShare)
<b>Требования системы</b>	Для бесперебойной работы в Microsoft Teams или Zoom. Минимальные требования: двухъядерный процессор Intel i3/8 ГБ оперативной памяти/ОС: Windows 10 последней сборки или Mojave последней сборки Рекомендуемые требования: четырехъядерный процессор Intel i5/8 ГБ оперативной памяти/ОС: Windows 10 последней сборки или macOS последней сборки
<b>Выводы видео</b>	4K UHD (3840 x 2160), 30 Гц. HDMI 1.4b
<b>Выход аудиосигнала</b>	USB, HDMI
<b>USB</b>	1 разъем USB-A, 1 разъем USB-C
<b>Устройства ClickShare Button</b>	2
<b>ClickShare App</b>	Приложение для ПК и мобильных устройств
<b>Native protocols</b>	Airplay, Google Cast, Miracast
<b>Максимальное количество одновременных подключений (с помощью кнопок и/или приложения)</b>	32
<b>Уровень шума</b>	Макс. 25 дБА при температуре 0–30 °C Макс. 30 дБА при температуре 30–40 °C
<b>Протокол аутентификации</b>	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
<b>Протокол беспроводной передачи</b>	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
<b>Область действия</b>	До 30 м (100 футов) между ClickShare Button и ClickShare Base Unit Полоса частот 2,4 ГГц и 5 ГГц (каналы DFS)
<b>Полоса частот</b>	2,4 ГГц и 5 ГГц (каналы DFS в отдельных странах не поддерживаются)
<b>Связи</b>	1 локальная сеть Ethernet, 1 Гбит 1 разъем USB 2.0 Type-C (спереди); 1 разъем USB 2.0 Type-A (спереди)
<b>Диапазон температуры</b>	Эксплуатация: от 0°C до +40°C Макс. температура: 35°C на высоте 3000 м Хранение: от –20°C до +60°C
<b>Влажность</b>	Хранение: относительная влажность 0–90 %, без образования конденсата Эксплуатация: относительная влажность 0–85 %, без образования конденсата
<b>Система предотвращения кражи</b>	Кенсингтонский замок
<b>Сертификаты</b>	FCC/CE
<b>Touch screen support &amp; Interactivity</b>	Да
<b>Беспроводные конференции</b>	через приложение или Button
<b>Трансляция с монитора конференц-зала</b>	Да
<b>Соединение сети</b>	Локальная сеть и Wi-Fi*
<b>Management and reporting</b>	Да
<b>Гарантия</b>	1 год — стандартная гарантия. 5-летнее гарантийное покрытие в рамках услуги SmartCare

Создано: 16 Dec 2022

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт [www.barco.com](http://www.barco.com).